



ARTICLINE FI

Betrieb bis zu -25°C

- Vollumrichter-Technologie
- Exklusiver Heavy Tech-Kompressor
- Designfront aus pulverbeschichtetem Stahl
- Anzeige-LEDs
- Eingebaute WiFi-Verbindung

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE **3** JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIERT **7** JAHRE

TITANWÄRMETAUSCHER
KORROSION GARANTIERT **15** JAHRE

Volumen des Beckens	55 - 70 m ³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7,58 ~ 4,96
Lärm bei 10 m (db (a))	<23 ~ <31



TECHNISCHE DATEN

Volumen des Beckens		55-70 M ³
Referenz :PC-ALP		155N
Luft 26°C Wasser 26°C Hygro 80%	Leistung Output Max. (kw)	21,42
	Leistung Output Min. (kw)	4,86
	Verbrauch (kW)	3,06~0,30
	Leistungskoeffizient C.O.P	16,15~6,99
Luft 15°C Wasser 26°C Hygro 70%	Leistung Output Max. (kw)	15,92
	Leistung Output Min. (kw)	3,62
	Verbrauch (kW)	3,20~0,47
	Leistungskoeffizient C.O.P	7,65~4,98
Luft - 25°C Wasser 26°C Hygro 70%	Leistung Output Max. (kw)	8,72
	Leistung Output Min. (kw)	1,98
	Verbrauch (kW)	3,46~0,30
	Leistungskoeffizient C.O.P	6,61~2,52
Spannungsversorgung		Mono 230V / 50Hz
Heiztemperaturbereich		15°C~40°C
Arbeitsbereich		-25°C~43°C
Maximale Leistung (kW)		4,54
Durchfluss (m ³ /h)		7
Kältemittel		R32
Verpackungsabmessungen (mm)		1084x399x737
Abmessungen (mm)		1146x460x855
Netto-/Bruttogewicht (kg)		81 / 96
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		<41~<50
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		<23~<31
Kompressorart		Twin Rotary
Kompressormarke		Toshiba
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane

STANDARD E.U.
TÜV ZERTIFIZIERT

Angaben als Hinweis und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden



TECHNOLOGIE

- Bis zu **35%** Energieeinsparung über 1 Jahr
- Signifikante Reduzierung des Schalldrucks
- Ein sanfter Start
- Kompressor und Ventilator mit variabler Frequenz

WIFI-VERBINDUNG

Steuerung über Ihr Smartphone
Echtzeit-Indikationen



ANZEIGE-LEDS

- Grün** : Die Solltemperatur wurde erreicht
- Blau** : Der Pool heizt
- Rot** : Die Pumpe ist nicht in Betrieb

Für 2021 wird die Poolex Articline mit Vollumrichtertechnologie und elegantem Design erneuert.

Speziell für kalte Klimazonen konzipiert, ist die Wärmepumpe Articline Fi mit der neuesten Vollinverter-Technologie ausgestattet, um Ihnen noch mehr Einsparungen zu ermöglichen. Dank eines Sanftanlaufs und eines Dauerbetriebs mit reduzierter Leistung zur Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur ermöglicht der Articline Fi Energieeinsparungen von über 35%.

Die Grundphilosophie des Articline Fi ist die Lösung des Problems der Beheizung von Schwimmbädern, über 12 Monate hinweg und das auf 100% des französischen und 80% des europäischen Territoriums. Um dies zu erreichen,

ist die Wärmepumpe mit einem 4-Wege-Ventil und einem hochmodernen Toshiba-Kompressor ausgestattet, zwei wesentliche Komponenten des Abtauzyklus, der in der Kälteindustrie verwendet wird.

All dies führt zu einer hervorragenden Leistung in den sehr niedrigen Temperaturbereichen mit einem optimalen COP von etwa 7,6. Diese bemerkenswerten Leistungen machen die Articline Fi ideal für den Einsatz in Berggebieten oder in extremen Klimazonen. Der Pool wird das ganze Jahr über zu einer Attraktion, unabhängig von der Außentemperatur, selbst bei -25°C.

Der POOLEX ⊕ : alles Zubehör enthalten



Isolierte Winterabdeckung



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Kabelgebundene Steuerungserweiterung (10 m)



Kondensatablaufröhr



Anti-Vibrations-Halterungssatz



Lieferung auf Holzpalette