



POOLEX
Silverline Fi



SILVERLINE Fi

Il full inverter imbattibile!

➡ Tecnologia Full Inverter economica

➡ **La più efficiente**
COP di **16.1** 26°C/26°C

➡ **Ultra silenziosa:**
>19dB in modalità full inverter

➡ Scatola in ABS

➡ Scambiatore Twisted Tech in titanio

| | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Volume della piscina | 30-45m ³ | 40-50m ³ | 45-65m ³ | 65-80m ³ | 80-110m ³ |
| COP aria 26°C /acqua 26°C | 6.47~ 12⁹ | 6.3~ 13⁹ | 6.07~ 16¹ | 5.96~ 16¹ | 6.1~ 16² |
| Rumore max a 10m (db(a)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~34 |

POMPA DI CALORE GARANTITA

2
ANNI

COMPRESSORE GARANTITO

5
ANNI

SERPENTINA IN TITANIO
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE

15
ANNI



| SILVERLINE Fi | | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 |
|--|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Volume della piscina | | da 30 a 45m ³ | da 40 a 50m ³ | da 45 a 65m ³ | da 65 a 80m ³ | da 80 a 110m ³ |
| Articolo: PC-SLP | | 070N | 090N | 120N | 150N | 200N |
| Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80% | Potenza restituita max. (kW) | 6.8 | 9.2 | 11.3 | 14.5 | 19.2 |
| | Potenza restituita min. (kW) | 1.94 | 2.23 | 2.28 | 2.25 | 2.59 |
| | Potenza consumata max (kW) | 1.05 | 1.46 | 1.86 | 2.43 | 3.14 |
| | COP | 6.47~12.9 | 6.3~13.9 | 6.07~16.1 | 5.96~16.1 | 6.1~16.2 |
| Aria 26°C | Potenza restituita max. (kW) | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 14.1 |
| Acqua 26°C | Potenza restituita min. (kW) | 1.35 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.08 |
| Umidità relativa 70% | Potenza consumata max (kW) | 1.11 | 1.44 | 1.83 | 2.29 | 3.07 |
| | COP | 4.6~6.4 | 4.4~6.3 | 4.5~7.6 | 4.5~7.5 | 4.5~8 |
| Alimentazione | | Monofase 230V/ 50Hz | | | | |
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | | 15°C / 40°C | | | | |
| Intervallo di funzionamento | | -7°C / 43°C | | | | |
| Potenza max. (kW) | | 1.38 | 1.83 | 2.62 | 2.9 | 4.2 |
| Portata (m ³ /h) | | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 |
| Refrigerante | | R32 | | | | |
| Dimensioni (mm) | | 824 x 334 x 656 | | | 907x334x643 | 1104x354x743 |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | | 886 x 404 x 778 | | | 969 x 404 x 778 | 1166x424x876 |
| Rumore a 1 m (dB(A)) Inverter | | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 |
| Rumore a 10 m (dB(A)) Inverter | | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 |
| Tipo di compressore | | Compressore Inverter a corrente continua | | | | |
| Marca del compressore | | Toshiba | | | Mitsubishi | Toshiba |
| Scambiatore | | Titanio Twisted Tech® | | | | |
| Funzioni | | Auto/ Boost/ Eco/ Riscaldamento/ Raffreddamento | | | | |

Poollex Silverline Full Inverter: la tecnologia Full Inverter al miglior prezzo.

Forte del suo successo, alla PDC Poollex Silverline è stata integrata la tecnologia Full Inverter.

Il suo compressore multi-frequenza e il ventilatore variabile la rendono una PDC tra le più performanti del mercato, ma anche una delle più silenziose.

Sempre facile da utilizzare grazie al pannello di controllo LED staccabile fino a 10 m, include la tecnologia WiFi per un funzionamento semplificato e può essere controllato

da uno smartphone, ovunque tu sia.

Il suo scambiatore di calore Twisted Tech® con serpentina in titanio avvolta a tortiglione garantisce un aumento ancora più rapido della temperatura della piscina.

La tecnologia Full Inverter Poollex al miglior prezzo.

II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Consegna su
Pallet in legno



Copertura
invernale
isoterica



Kit di supporto
antivibrazione



Connettori in
PVC
Ø 50 mm 1'' 1/2



Prolunga del
comando cablato
(10 m)



Tubo di scarico
della
condensa



Kit di manutenzione
E manuale d'uso